

## ブラシレスモータ18Vクリーナ仕様表

		CL280FD	CL281FD	CL282FD
<b>バッテリータイプ</b>		18Vスライド式リチウムイオンバッテリー		
<b>集じん方式</b>		カプセル式	カプセル式	紙パック式
<b>スイッチ</b>		スライド+トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ	ワンタッチスイッチ
<b>吸込み仕事率※1</b>		45W	パワフル60W/強42W/標準15W	パワフル60W/強42W/標準15W
<b>充電器</b>		DC18RF(通常付属品)・DC18RA・DC18RE・DC18RC		
<b>使用可能バッテリー ( )内のバッテリーは在庫僅少品</b>		BL1860B・BL1850B・(BL1850)・(BL1840) BL1830B・(BL1830)・BL1820B・BL1815N・(BL1815)		
<b>容量</b>	<b>バッテリー</b>	<b>充電時間(上記充電器使用時)</b>		
6.0Ah	BL1860B	55分/40分※2	55分/40分※2	55分/40分※2
5.0Ah	BL1850B・(BL1850)	45分	45分	45分
4.0Ah	(BL1840)	36分	36分	36分
3.0Ah	BL1830B・(BL1830)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)
2.0Ah	BL1820B	24分	24分	24分
1.5Ah	BL1815N・(BL1815)	15分	15分	15分
<b>容量</b>	<b>バッテリー</b>	<b>使用時間</b>		
6.0Ah	BL1860B	約40分	パワフル:約30分/標準:約40分 標準:約100分	パワフル:約30分/標準:約40分 標準:約100分
5.0Ah	BL1850B・(BL1850)	約33分	パワフル:約25分/強:約33分 標準:約83分	パワフル:約25分/強:約33分 標準:約83分
4.0Ah	(BL1840)	約26分	パワフル:約20分/標準:約26分 標準:約65分	パワフル:約20分/標準:約26分 標準:約65分
3.0Ah	BL1830B・(BL1830)	約20分(標準付属品)	パワフル:約15分/強:約20分 標準:約50分(標準付属品)	パワフル:約15分/強:約20分 標準:約50分(標準付属品)
2.0Ah	BL1820B	約13分	パワフル:約10分/標準:約13分 標準:約33分	パワフル:約10分/標準:約13分 標準:約33分
1.5Ah	BL1815N・(BL1815)	約10分	パワフル:約8分/強:約10分 標準:約25分	パワフル:約8分/強:約10分 標準:約25分

※1) 標準付属品のフィルタまたはダストバッグ使用時

※2) DC18RFで\*マーク付のBL1860Bを充電した際の時間です。

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

## 18Vクリーナ仕様表

		CL180FD	CL181FD	CL182FD
<b>バッテリータイプ</b>		18Vスライド式リチウムイオンバッテリー		
<b>集じん方式</b>		カプセル式	カプセル式	紙パック式
<b>スイッチ</b>		トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ	ワンタッチスイッチ
<b>吸込み仕事率※1</b>		37W	強37W/標準10W	強37W/標準10W
<b>充電器</b>		DC18RF(通常付属品)・DC18RA・DC18RE・DC18RC		
<b>使用可能バッテリー ( )内のバッテリーは在庫僅少品</b>		BL1860B・BL1850B・(BL1850)・(BL1840) BL1830B・(BL1830)・BL1820B・BL1815N・(BL1815)		
<b>容量</b>	<b>バッテリー</b>	<b>充電時間(上記充電器使用時)</b>		
6.0Ah	BL1860B	55分/40分※2	55分/40分※2	55分/40分※2
5.0Ah	BL1850B・(BL1850)	45分	45分	45分
4.0Ah	(BL1840)	36分	36分	36分
3.0Ah	BL1830B・(BL1830)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)
2.0Ah	BL1820B	24分	24分	24分
1.5Ah	BL1815N・(BL1815)	15分	15分	15分
<b>容量</b>	<b>バッテリー</b>	<b>使用時間</b>		
6.0Ah	BL1860B	約40分	強:約40分/標準:約80分	強:約40分/標準:約80分
5.0Ah	BL1850B・(BL1850)	約33分	強:約33分/標準:約66分	強:約33分/標準:約66分
4.0Ah	(BL1840)	約26分	強:約26分/標準:約52分	強:約26分/標準:約52分
3.0Ah	BL1830B・(BL1830)	約20分(標準付属品)	強:約20分/標準:約40分(標準付属品)	強:約20分/標準:約40分(標準付属品)
2.0Ah	BL1820B	約13分	強:約13分/標準:約26分	強:約13分/標準:約26分
1.5Ah	BL1815N・(BL1815)	約10分	強:約10分/標準:約20分	強:約10分/標準:約20分

※1) 標準付属品のフィルタまたはダストバッグ使用時

※2) DC18RFで\*マーク付のBL1860Bを充電した際の時間です。

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 14.4Vクリーナ仕様表

		CL140FD	CL141FD	CL142FD
バッテリータイプ		14.4Vスライド式リチウムイオンバッテリー		
集じん方式	カプセル式	カプセル式	紙バック式	
スイッチ	トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ	ワンタッチスイッチ	
吸込み仕事率※1	29W	強29W/標準10W	強29W/標準10W	
充電器	DC18RF(標準付属品)・DC18RA・DC18RE・DC18RC			
使用可能バッテリー ( )内のバッテリーは在庫僅少品	BL1460B・BL1450・(BL1440) BL1430B・(BL1430)・BL1415N・(BL1415)			
容量	バッテリー	充電時間(上記充電器使用時)		
6.0Ah	BL1460B	55分/40分※2	55分/40分※2	55分/40分※2
5.0Ah	BL1450	45分	45分	45分
4.0Ah	(BL1440)	36分	36分	36分
3.0Ah	BL1430B・(BL1430)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)	22分(標準付属品)
1.5Ah	BL1415N・(BL1415)	15分	15分	15分
容量	バッテリー	使用時間		
6.0Ah	BL1460B	約40分	強:約40分/標準:約80分	強:約40分/標準:約80分
5.0Ah	BL1450	約33分	強:約33分/標準:約66分	強:約33分/標準:約66分
4.0Ah	(BL1440)	約26分	強:約26分/標準:約52分	強:約26分/標準:約52分
3.0Ah	BL1430B・(BL1430)	約20分(標準付属品)	強:約20分/標準:約40分(標準付属品)	強:約20分/標準:約40分(標準付属品)
1.5Ah	BL1415N・(BL1415)	約10分	強:約10分/標準:約20分	強:約10分/標準:約20分

※1)標準付属品のフィルタまたはダストバッグ使用時

※2)DC18RFで\*マーク付のBL1460Bを充電した際の時間です。

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 10.8Vクリーナ仕様表(スライド式バッテリー)

		CL106FD	CL107FD	CL108FD
バッテリータイプ		10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリー		
集じん方式	カプセル式	紙バック式	カプセル式	
スイッチ	トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ		
吸込み仕事率※1	19W	パワフル32W/強20W/標準5W	パワフル30W/強20W/標準5W	
充電器	DC10SA(標準付属品)・DC18RE			
使用可能バッテリー	BL1015・BL1040B			
容量	バッテリー	充電時間(DC10SA使用時)		
4.0Ah	BL1040B	60分	60分	60分
1.5Ah	BL1015(標準付属品)	22分	22分	22分
容量	バッテリー	使用時間		
4.0Ah	BL1040B	約42分	パワフル:約26分/強:約32分/標準:約66分	
1.5Ah	BL1015(標準付属品)	約16分	パワフル:約10分/強:約12分/標準:約25分	

※1)標準付属品のフィルタまたはダストバッグ使用時

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 10.8Vクリーナ仕様表(差込み式バッテリー)

		CL100D	CL102D
バッテリータイプ		10.8V差込み式リチウムイオンバッテリー	
集じん方式	カプセル式	紙バック式	
スイッチ	トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ	
吸込み仕事率※1	14W	強14W/標準5W	
充電器	DC10WA(標準付属品)		
使用可能バッテリー	BL1013		
容量	バッテリー	充電時間	
1.3Ah	BL1013(標準付属品)	50分	50分
容量	バッテリー	使用時間	
1.3Ah	BL1013(標準付属品)	約12分	強:約13分/標準:約21分

※1)標準付属品のフィルタまたはダストバッグ使用時

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 7.2Vクリーナー仕様表(差込み式バッテリー)

		CL070D	CL072D
バッテリータイプ		7.2V差込み式リチウムイオンバッテリー	
集じん方式		カプセル式	紙パック式
スイッチ		トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ
吸込み仕事率※1		14W	強14W/標準5W
充電器		DC07SB(標準付属品)・DC07SA・DC10WA	
使用可能バッテリー		BL0715(標準付属品),BL7010	
容量	バッテリー	充電時間(DC07SB使用時)	
1.5Ah	BL0715(標準付属品)	30分	30分
1.3Ah	BL7010	25分	25分
容量	バッテリー	使用時間	
1.5Ah	BL0715(標準付属品)	約12分	強:約12分/標準:約24分
1.3Ah	BL7010	約8分	強:約8分/標準:約16分

※1)標準付属品のフィルタまたはタストバッグ使用時  
上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 10.8Vクリーナー仕様表(内蔵式バッテリー)

		CL110D	CL105D	CL105D(N)
バッテリータイプ		10.8V内蔵式リチウムイオンバッテリー		
集じん方式		カプセル式	紙パック式	紙パック式
スイッチ		トリガ式スイッチ	ワンタッチスイッチ	ワンタッチスイッチ
吸込み仕事率※1		21W	パワフル20W/強14W/標準5W	パワフル23W/強14W/標準5W
充電器		DC1001(標準付属品)		
充電時間		約180分		
使用時間		約10分	パワフル:約7分/強:約10分/標準:約20分	パワフル:約8分/強:約12分/標準:約23分

※1)標準付属品のフィルタまたはタストバッグ使用時  
上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### 7.2Vクリーナー仕様表(内蔵式バッテリー)

		4070D	4076D
バッテリータイプ		7.2V内蔵式ニカドバッテリー	
集じん方式		カプセル式	紙パック式
スイッチ		トリガ式スイッチ	スライドスイッチ
充電器		DC7020	DC7040
充電時間		約180分	
使用時間		約8~10分(満充電時)	強:約10分/標準:約20分

上記数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。